

Informacje o produkcie

Głowica termostatyczna to nowoczesne rozwiązanie do precyzyjnego zarządzania ogrzewaniem, wykorzystujące stabilny protokół komunikacji ZigBee. Dzięki zasilaniu baterijnemu i kompaktowym wymiarom, urządzenie zapewnia pełną swobodę instalacji bez konieczności modyfikacji instalacji elektrycznej. Wyposażona w dotykowe przyciski pojemnościowe oraz czytelny wyświetlacz, pozwala na intuicyjne ustawienie temperatury w zakresie od 5 do 45°C.

W skrócie

- Pasuje na wiele rodzajów zaworów głowic: RA, RAV, Comap, RAVL, T+A Herz
- Zasilanie bateryjne zapewnia szybki montaż bez okablowania
- ZigBee 3.0 zapewnia bezawaryjną komunikację z systemem Akubela
- Dokładność na poziomie $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ pozwala na utrzymanie idealnych warunków
- Zakres regulacji temperatury: 5~45°C



Podstawowe informacje

- Model produktu:
 - czarny: BRT-100-ZB-B
 - biały: BRT-100-ZB-W
- Protokół komunikacji: ZigBee
- Zasilanie: 3V
- Typ baterii: 2 baterie AA (brak baterii w zestawie)
- Zakres wyświetlania temperatury: 0~70°C
- Zakres ustawień temperatury: 5~45°C
- Maksymalny skok popychacza: 4,5 mm
- Dokładność regulacji: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Błąd pomiaru czasu: <1%
- Rodzaj przycisków: Pojemnościowe klawisze dotykowe
- Stopień ochrony: IP20
- Temperatura pracy: 0~45°C
- Wilgotność robocza: 5%~95% RH (bez kondensacji)
- Wymiary produktu: 85 × 52 × 30 mm

Konfiguracja

1. Włóż baterie do głowicy i ją uruchom, zainstaluj głowicę na grzejniku z pomocą dołączonych adapterów i przejdź proces kalibracji F1 i F2.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ”-” przez 3 sekundy, aż kontrolna sygnatura zacznie szybko migać, co oznacza przejście w tryb parowania.
3. Dodaj urządzenie do sieci za pośrednictwem bramki (HyPanel).

Dystrybutor

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl

Głowica BRT-100-ZB (ZigBee)

Wymiary (mm)

