

Doskonała kontrola dostępu Twojego lokalu

Akuvox A08S to smukły terminal kontroli dostępu, który łączy kontroler drzwi i czytnik kart w jednym urządzeniu, co pozwala zaoszczędzić koszty. Oferuje elastyczne sposoby uwierzytelniania, w tym kod PIN, skanowanie QR, odblokowanie za pomocą machnięcia przez Bluetooth, dostęp mobilny za pośrednictwem kart NFC i RFID.



W skrócie

- Obudowa ze stopu aluminium ze szkłem hartowanym;
- IP65 i IK09;
- Liczba kart: 20 000, dziennik zdarzeń: 100 000;
- Wiele metod dostępu: kod QR, Bluetooth, PIN, RFID;
- Montaż podtynkowy i powierzchniowy;
- Obsługa protokołów Wiegand i OSDP;

Dane techniczne

- Front panel: Szkło hartowane
- Obudowa: Aluminium
- Karty RFID: 13,56 MHz i 125 kHz
- Przełącznik wyjściowy: 1
- Wejścia: 2
- Wiegand: Tak
- RS485: Tak
- Głośnik: 8Ω / 0,5 W
- Czujnik sabotażowy: Tak, oderwanie
- Port Ethernet: Tak, 10/100Mbps adaptacyjny
- Złącze DC 12 V (gdy niezasilany PoE)
- Wyjście zasilania: DC 12 V; 600mA
- Poziom IP: IP65
- Poziom IK: IK09
- Montaż: Podtynkowy i natynkowy
- Wymiary: 50 × 140 × 26.7 (mm)
- Wilgotność: 10 ~ 90%; Bez kondensacji
- Temperatura pracy: -20°C ~+55°C
- Temperatura przechowywania: -30°C ~ +70°C

Sieć

- Protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrażanie i utrzymanie

- Automatyczne wyszukiwanie
- Portal WWW do zarządzania
- Zrzut pakietów oparty na sieci Web
- Kopia zapasowa/przywracanie konfiguracji
- Aktualizacja oprogramowania
- Zarządzanie chmurą Akuvox
- Akuvox SDMC i ACMS

Otwieranie drzwi

- Dostęp według harmonogramu
- Podział na poziomy dostęp
- Tryb pracy czytnika
- Dziennik zdarzeń dostępu
- Elastyczne planowanie zmian i zarządzanie frekwencją

Zastosowanie

Zapewnia kontrolę dostępu do budynków takich jak wspólnoty mieszkaniowe, budynki mieszkalne, biurowce, osiedla zamknięte i budynki przemysłowe

Akuvox

Open A Smart World

Genway Marcin Mazurek sp. k.

ul. Chopina 37, 09-402 Płock

Tel.: +48 24 77 33, e-mail: info@genway.pl