

R-0801 Nova

Rejestrator IP maks. 8 Mpx oraz 8 kanałów



Kluczowe funkcje

Scenariusze AI

Zaawansowane funkcje detekcji dla obiektów

Obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii

Wiele trybów zdarzeń analityki

Obsługa przez aplikację

Podgląd i odtwarzanie poprzez P2P

Dysk do 10 TB

Długi czas przechowywania

Powiadomienia

Błyskawiczne informacje PUSH

HDMI 4K

Obsługa ekranów niezależnie od wielkości

Wydajność

Obsługiwane rozdzielczości [Mpx]	8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1
Przepustowość wejściowa [Mb/s]	76
Przepustowość wyjściowa [Mb/s]	32
Kompresja	audio: G.711A, G.711U video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s]	dla 8 Mpx: 30 dla 4 Mpx: 60 dla 2Mpx: 120
AI	tak, scenariusze
Odtwarzanie	maks. 4 kanały jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x

Obsługa fisheye	nie
-----------------	-----

ANR	tak
-----	-----

Interfejsy

VGA	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
-----	--

HDMI	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID)
------	---

Sieciowe	1 RJ45 10/100 Base-T
----------	----------------------

USB	USB2.0×1 (przód) USB2.0×1 (tył)
-----	------------------------------------

Audio	wyjscie
-------	---------

HDD	1 SATA, do 10 TB
-----	------------------

ESATA	0
-------	---

RS	nie
----	-----

RAID	nie
------	-----

Złącza alarmowe [we/wy]	0/0
-------------------------	-----

Ogólne

Obsługiwane języki	Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski
--------------------	---

Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
------------	--------------------

Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm]	300×227×53
----------------------------------	------------

Napięcie zasilania [V]	DC 12
------------------------	-------

Natężenie zasilania [A]	≤1,5
-------------------------	------

Moc [W]	≤2,6, bez HDD
---------	---------------

Maks. wilgotność	≤90%RH
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ~ +50

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.