

## R-1602 Orion

Rejestrator IP maks. 12 Mpx oraz 16 kanałów



### Kluczowe funkcje

#### Scenariusze AI

Zaawansowane funkcje detekcji dla obiektów

#### Obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii

Wiele trybów zdarzeń analityki

#### Obsługa przez aplikację

Podgląd i odtwarzanie poprzez P2P

#### 2x Dysk do 10 TB

Długi czas przechowywania

#### Powiadomienia

Błyskawiczne informacje PUSH

#### HDMI 4K

Obsługa ekranów niezależnie od wielkości

### Wydajność

Obsługiwane rozdzielczości [Mpx] 12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1

Przepustowość wejściowa [Mb/s] 112

Przepustowość wyjściowa [Mb/s] 112

#### Kompresja

audio: G.711A, G.711U

video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s]

dla 8 Mpx: 60

dla 4 Mpx: 120

dla 2Mpx: 240

#### AI

tak, scenariusze

#### Odtwarzanie

maks. 16 kanałów (2 Mpx) jednocześnie;

szybkość: 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x

Obsługa fisheye	tak
-----------------	-----

ANR	tak
-----	-----

## Interfejsy

VGA	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080)
-----	--

HDMI	1 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160/EDID)
------	---

Sieciowe	1 RJ45 100/1000 Base-T
----------	------------------------

USB	USB2.0×1 (przód) USB2.0×1 (tył)
-----	------------------------------------

Audio	wyjscie/wejscie
-------	-----------------

HDD	2 SATA, do 10 TB
-----	------------------

ESATA	0
-------	---

RS	485
----	-----

RAID	nie
------	-----

Złącza alarmowe [we/wy]	8/1
-------------------------	-----

## Ogólne

Obsługiwane języki	Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/Bułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski/Węgierski/Chiński/Ukraiński
--------------------	---

Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
------------	--------------------

Wymiary (szer × wys. × dł.) [mm]	378×317×50
----------------------------------	------------

Napięcie zasilania [V]	DC 12
------------------------	-------

Natężenie zasilania [A]	≤5
-------------------------	----

Moc [W]	≤2,6 bez HDD
---------	--------------

Maks. wilgotność	≤90%RH
------------------	--------

Temperatura otoczenia [°C]	-10 ~ +50
----------------------------	-----------

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.