

R-25616 Andromeda

Rejestrator IP maks. 12 Mpx oraz 256 kanałów



Kluczowe funkcje

Scenariusze AI

Zaawansowane funkcje detekcji dla obiektów

Obsługa zdarzeń z kamer dowolnej serii

Wiele trybów zdarzeń analityki

Obsługa przez aplikację

Podgląd i odtwarzanie poprzez P2P

Dysk do 18 TB

Długi czas przechowywania

Powiadomienia

Błyskawiczne informacje PUSH

HDMI 4K

Obsługa ekranów niezależnie od wielkości

Wydajność

Obsługiwane rozdzielczości [Mpx]	12 / 8 / 5 / 3 / 2 / 1,3 / 1
Przepustowość wejściowa [Mb/s]	1024
Przepustowość wyjściowa [Mb/s]	800
Kompresja	audio: G.711A, G.711U video: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ilość klatek na sekundę (odtwarzanie) [kl/s]	dla 12 Mpx: 120 dla 8 Mpx: 240 dla 4 Mpx: 480

	dla 2Mpx: 960
AI	tak, scenariusze
Odtwarzanie	maks. 16 kanałów jednocześnie; 2x, 4x, 16x; 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x
Obsługa fisheye	tak
ANR	tak

Interfejsy

VGA	nie
HDMI	4 (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160, 7680×4320) / (1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080; EDID), niezależne; jeśli rozdzielczość wyjściowa HDMI 1 zostanie ustawiona na 8K, maksymalna rozdzielczość wyjściowa HDMI 3 i 4 zostanie ograniczona do 1080P, a HDMI 2 zostanie wyłączone.
Sieciowe	2 RJ45 10/100/1000 Base-T
USB	USB2.0×1 (przód) USB3.0×2 (tył)
Audio	wyjście/wejście
HDD	8 SATA, do 18 TB (Enterprise-Class)
ESATA	1
RS	232/485
RAID	tak (RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10)
Złącza alarmowe [we/wy]	16/4

Ogólne

Obsługiwane języki	Angielski/Francuski/Hiszpański/Portugalski/Niemiecki/Włoski/Grecki/Duński/Fiński/Rosyjski/Hebrajski/Turecki/B
--------------------	---

	ułgarski/Arabski/Koreański/Japoński/Tajski/Hindi/Rumuński/Holenderski/Polski
Integracja	API, ONVIF (S/G/T)
Wymiary (szer × dł. × wys.) [mm]	440×460×149
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Natężenie zasilania [A]	≤0,04
Moc [W]	≤8 (bez HDD)
Maks. wilgotność	≤90%RH
Temperatura otoczenia [°C]	-10 ~ +50

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.