

# Tiandy

## TC-C34LP Spec: I5/E/T/4mm

### Kamera tubowa 4MP

### Termowizyjna i bispektralna



#### Cechy kluczowe:

- Termowizyjny i bispektralny obraz
- Przetwornik Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
- Rozdzielczość termowizyjna 256x192  
rozdzielczość wyjściowa do 1280x960 (25 kl/s)
- Dokładność pomiaru  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$  z blackbody)
- Rozdzielczość obrazu do 2560x1440 (25 kl/s)
- Czułość 0,0002 Lux (F1.0)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- POE, IP67



**Genway**

Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
www: [genway.pl](http://genway.pl)

Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

## Specyfikacja

Kamera termowizyjna	
Przetwornik	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Maks. rozdzielczość	256x192
Odstęp między pikselami	12µm
Zakres spektralny	od 8µm do 14µm
Obiektyw	3,2mm
Czułość cieplna (NETD)	≤50mK przy 25°, F1,1, 25Hz
Zakres pomiaru temperatury	od 30°C do 45°C
Kąt widzenia	W poziomie 51°
Dokładność pomiaru	±0,5°C
Odległość pomiaru	0,5m~3m
Obiektyw	
Przetwornik	1/1,8" CMOS
Tryb wideo	PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,0002 Lux (F1,0, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią
Migawka	1s do 1/100000s
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny podwójny filtr podczerwieni
WDR	120dB
Obiektyw	
Typ	Stały
Ogniskowa	4mm
Mocowanie obiektywu	M12
Przystona	F1,0
Pole widzenia	90°
Doświetlenie	
Diody podczerwieni	Brak
Zasięg	Brak
Długość fali	Brak
Białe światło	1xLED
Standardy kompresji	
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Strumień kompresji wideo	32Kbps do 16Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Strumień kompresji audio	8K~48Kbps
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2560x1440
Główny strumień	PAL: 25 kl/s (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Termiczny: 25 kl/s (1280x960, 1024x768, 640x480, 256x192) NTSC: 25 kl/s (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) Termiczny: 25 kl/s (1280x960, 1024x768, 640x480, 256x192)
Drugi strumień	PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 25 kl/s (704x480, 74x240, 640x360, 352x240)
Trzeci strumień	1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288
Ustawienia obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast, ostrość
Wzmocnienie obrazu	BLC/3D, DNR, HLC
ROI	7 ustalonych regionów kodowania

<b>OSD</b>	16x16, 32x32, 48x48, 96x96, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas
<b>Maska prywatności</b>	Tak
<b>Korekcja mgły</b>	Tak
<b>Funkcje</b>	
<b>Wyzwalanie alarmu</b>	Wejście, detekcja ruchu, zakrycie, zapełnienie dysku, błąd odczytu/zapisu z dysku, konflikt adresów IP, konflikt adresów MAC, wyjątek serwera FTP
<b>Analiza wideo</b>	Przekroczenie linii, przekroczenie podwójnej linii, naruszenie obszaru, pozostawione rzeczy, zabrane rzeczy, krążenie, bieganie, parkowanie, nieprawidłowe wideo, nieprawidłowe audio
<b>Wczesne ostrzeżenie</b>	Tak
<b>Sieć</b>	
<b>ANR</b>	Tak, automatyczne zapisywanie wideo na karcie SD po utracie połączenia z NVR oraz wysłanie zapisanego nagrania po odzyskaniu połączenia do rejestratora (Wsparcie tylko dla Tiandy ANR NVR)
<b>Kompatybilność</b>	ONVIF (Profil S), SDK, P2P
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
<b>Zdalne połączenia</b>	≤7
<b>Interfejs</b>	
<b>Interfejs komunikacji</b>	1x RJ45 10M/100M
<b>Audio (wejście/wyjście)</b>	1/1, Wbudowany mikrofon
<b>Alarm (wejście/wyjście)</b>	2/1
<b>Przycisk resetowania</b>	Tak
<b>Pamięć</b>	Wbudowany slot kart microSD (do 256GB)
<b>Ogólne</b>	
<b>Języki</b>	Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Koreański, Włoski, Turecki, Chiński uproszczony, Chiński tradycyjny, Tajski, Francuski, Polski, Holenderki, Hebrajski, Perski, Arabski
<b>Warunki pracy</b>	10°C~30°C
<b>Zasilanie</b>	DC 12V±20%, POE (802.3af)
<b>Pobór energii</b>	Maks: 8W
<b>Szczelność</b>	IP67
<b>Wymiary</b>	224x114x107 mm
<b>Waga</b>	1,3Kg

Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie

## Wymiary



**Genway**

Email: [info@genway.pl](mailto:info@genway.pl)  
www: [genway.pl](http://genway.pl)

Tel: +48 24 264 77 33  
Adres: ul. Chopina 37, 09-402 Płock

