



Kamera tubowa IP 2Mpx ViDi-IPC-32T-V2



Cechy kluczowe:

- Rozdzielczość do 1920x1080 (25 kl/s)
- Kodowanie wideo: S+265/H.265/H.264
- Czułość 0,02 Lux (F2,0)
- Zasięg podczerwieni do 30m
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie PoE
- IP67
- Warunki pracy -30°C~60°C

Funkcje:

- Lekka obudowa
- Obraz w rozdzielczości 1920x1080
- Podgląd obrazu na smartfonie (P2P)
- Widoczność w nocy do 30m
- Szeroki kąt widzenia: w poziomie: 102,8°, w pionie: 57,6°

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37
09-402 Płock

Szczegółowa specyfikacja

Kamera	
Przetwornik	1/2,9" CMOS
Tryb wideo	PAL/NTSC
Czułość	Kolor: 0,02 Lux (F2,0, ACG wł.), B/W: 0 Lux z podczerwienią
Migawka	1s do 1/100000s
Tryb Dzień/Noc	Automatyczny podwójny filtr podczerwieni
WDR	Cyfrowy
Zakres regulacji	Pochylenie 0~90°, obrót 0~360°
Obiektyw	
Typ	Stały
Ogniskowa	2,8mm
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	F2,0
Pole widzenia	W poziomie: 102,8°, w pionie: 57,6°, przekątna: 117,3°
Doświetlanie	
Diody podczerwieni	2
Zasięg	Do 30m
Długość fali	850nm
Standardy kompresji	
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264
Strumień kompresji wideo	32Kbps do 4Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Strumień kompresji audio	8kbps
Obraz	
Maks. rozdzielczość	1920x1080
Główny strumień	PAL: 25 kl/s (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480) NTSC: 30 kl/s (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Drugi strumień	PAL: 25 kl/s (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30kl/s (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Wzmocnienie obrazu	BLC, 3D DNR, HLC
ROI	Brak
OSD	16x16, 32x32, 48x48, adaptacyjny rozmiar, dzień tygodnia, data, czas, łącznie 3 regiony
Maska prywatności	Tak, 4 regiony
Funkcje	
Wyzwalanie alarmu	Detekcja ruchu, zakrycie, konflikt adresów IP
Sieć	
Kompatybilność	ONVIF (Profil S/T), SDK, CGI
Protokoły	HTTP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, IPv4, Telnet, RTSP
Zdalne połączenia	≤2
Oprogramowanie	EasyLive Plus (Andoird/iOS), Easy7 Smart Client Express (Windows/MacOS)
Interfejs	
Interfejs komunikacji	1x RJ45 10M/100M
Audio (wejście/wyjście)	Wbudowany mikrofon
Ogólne	

Języki	Angielski, Arabski, Włoski, Hiszpański, Japoński, Wietnamski, Tajski, Turecki, Polski , Portugalski, Francuski
Warunki pracy	-30°C~60°C, 0~95% RH
Zasilanie	PoE (802.3af)
Pobór energii	Maks. 6W (PoE)
Szczelność	IP67
Wymiary	175x85x85mm
Waga	0,3kg

Wymiary

