kaler
Wszędzie tam, gdzie liczy się czas

KAL-50-V2 Instrukcja obsługi V1/10.2026

Wyświetlacz powiadomień z ekranem dotykowym



Opis

Uniwersalny system przywoławczy przeznaczony do użytku w różnego rodzaju placówkach, takich jak gastronomia, sanatoria, szpitale i przychodnie. Pozwala on na zarządzanie zamówieniami lub obsługą klientów poprzez wyświetlanie numerów stolików, lub pokoi na ekranie dotykowym i powiadamianie za pomocą dzwonków, lub sygnałów dźwiękowych. Urządzenie składa się z centralnej jednostki sterującej, która jest wyposażona w ekran dotykowy. Umożliwia wyświetlanie przywołań z nadajników.

Parametry techniczne

- Napięcie: DC 12 [V]; Natężenie: ≤ 2 [A]; Pobór mocy: ≤ 20 [W]
- Zasięg w przestrzeni otwartej: < 300 [m]
- Częstotliwość transmisji: 433 [MHz]
- Obsługuje do 300 nadajników
- System operacyjny: Linux
- Typ ekranu: Dotykowy, pojemnościowy TFT
- Wyświetlacz: 10.1”, 1280 × 800
- Liczba wyświetlanych znaków: do 26 na przycisk
- Przyciski: Głośność +, Głośność -
- Złącza: Zasilanie DC, Karta SD, Nieużywane: RJ45, Drukarkowe
- Próbkowanie audio: 22,05~44,1 [kHz], 16 bit
- Strumień audio 16~192 [kb]
- W zestawie: Zasilacz AC 230 V na DC 12 V, Nóżka dokręcana (2 ustawienia), Uchwyt na ścianę (montaż na puszkę 60 mm), Rozstawy otworów VESA 100 × 100
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Wymiary: 297 × 172 × 24,8 [mm]

kaler
tel.: (24) 264 77 33
e-mail: kontakt@kaler.pl