


Panel zewnętrzny 2-przewodowy jednorodzinny

Dwużyłowe systemy wideodomofonowe są nadal bardzo poszukiwane, ponieważ wiele domów ma starą instalację w ścianach, której wymiana jest naprawdę problematyczna. Firma Akuvox znalazła rozwiązanie tego problemu, dzięki czemu możesz korzystać z zalet systemu sieciowego IP, ale ze starą instalacją i bez konieczności jej wymiany.



W skrócie

- Pojedynczy przycisk do użytku na zewnątrz;
- System operacyjny Linux;
- Kamera szerokokątna: 123° (poziomo), 69° (pionowo);
- Dwużyłowa magistrala PLC do zasilania i dostępu do sieci;
- Wbudowany czytnik kart ID i Bluetooth;
- Dwukierunkowa komunikacja głosowa przez internet z redukcją echa i szumów;
- Zgodność ze standardami SIP i ONVIF;

Dane techniczne

Parametry fizyczne i Zasilanie

- | | |
|--|---|
| • Materiał obudowy: Plastik | • Bluetooth (BLE): Tak |
| • Kamera: 2 Mpx, automatyczne doświetlanie | • Alarm sabotażowy: Tak |
| • Przycisk: 1 podświetlany przycisk | • Złącze zasilania: 1 sztuka |
| • Port Wiegand: Tak | • Stopień ochrony IP: IP65 |
| • Czytnik kart: 13.56 MHz, z funkcją NFC | • Montaż: Na ścianie (natynkowo) |
| • Czujnik natężenia światła: Tak | • Wymiary: 146 × 70 × 23 mm |
| • Wyjścia przekaźnikowe: 1 | • Wilgotność pracy: 10% do 90% |
| • Wejścia cyfrowe: 2 | • Temperatura pracy: od -40°C do +55°C |
| • Gniazdo na kartę SD: Tak | • Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C |
| • Mikrofon: 1 | |
| • Głośnik: 1 | |

Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Kodeki audio dla wąskiego pasma: G.711a, G.711μ;
- Kodek audio dla szerokiego pasma: G.722;
- Obsługa tonów DTMF: przesyłane w paśmie sygnału, poza pasmem sygnału (zgodnie ze standardem RFC2833) oraz przez informacje SIP;
- Redukcja echa;
- Wykrywanie aktywacji głosu;
- Generator szumu komfortowego (tzw. biały szum);

Wideo

- Przetwornik: 1/2.7 cala, CMOS
- Rozdzielczości wideo: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Kodek wideo: H.264
- Rozdzielczość wideo: do 1920 × 1080 pikseli
- Maksymalna prędkość przesyłania obrazu: 1080p – 30 klatek na sekundę
- Kąt widzenia: 123° (poziomo) / 69° (pionowo)
- Białe diody LED do doświetlania obrazu w nocy/po zmroku
- Kompatybilny z zewnętrznymi urządzeniami wideo, np. rejestratorami NVR

Funkcje Wejścia/Domofonu

- Przekazniki sterowane indywidualnie za pomocą tonów DTMF
- Kamera zawsze działa
- Automatyczny tryb nocny z oświetleniem LED
- Balans bieli: automatyczny
- Minimalne oświetlenie potrzebne do działania: 0.1 LUX

Sieć i Protokoły

- Obsługiwane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Wdrożenie i Konserwacja

- Automatyczna konfiguracja
- Zarządzanie przez stronę internetową
- Pobieranie danych sieciowych przez stronę internetową
- Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej ustawień
- Eksport listy wejść (kto i kiedy wszedł)
- Eksport/import tabeli dostępu
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia
- Logi systemowe (w tym logi dostępu do drzwi)

Zastosowanie

- Domofon w mieszkaniu/bloku z kontrolą dostępu do drzwi
- Zdalne wejście na teren obiektu przez Internet