




Genway F-M91-2W

Panel wideodomofonowy
wielorodzinny
serii F

Kluczowe cechy:

- Cyfrowy system dwu-żyłowy, bezpolaryzacyjny
- Modułowy design, łatwy do spersonalizowania
- Dwa przekaźniki do obsługi furtki i bramy
- Przetwornik 1080p, CMOS
- Tryb nocny z automatycznym dostosowaniem jasności
- Aluminiowa obudowa ze standardem IK07 oraz IP54
- Odblokowywanie RFID (Karta ID, brelok), odblokowywanie kodem z klawiatury
- Montaż natynkowy z daszkiem
- Złącze: Wiegand, przycisku wyjścia, kontaktronu (stan otwarcia drzwi)
- Alarm sabotażowy

Sposób montażu na ścianę:



Specyfikacja:

Komunikacja	Cyfrowa, dwu-żyłowa
Ilość rodzin	Zgodnie z zastosowanym modułem zasilającym
Audio	Cyfrowe (dwukierunkowe)
Wideo	Jeden kanał (wyjście)
Kamera	1080p, CMOS
Tryb nocny	Podczerwień (automatycznie sterowana)
Widzialność (0 Lux)	0,5m
Kąt widzenia	Poziom: 90° Pion: 45°
Przyciski	Fizyczne
Zasilanie	DC18 ~ 30V
Automat bramy	Pojedynczy sygnał otwarcia (kontaktron)
Przycisk wyjścia	Na zasadzie zamknięcia obwodu
Typ czytnika kart	125kHz
Odległość odczytu karty	≤20mm
Maksymalna ilość kart	1000
Pobór energii	10W maks.
Temperatura pracy	-25°C ~ 60°C
Temperatura przechowywania	-30°C ~ 60°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Z daszkiem (302 x 105 x 38)mm
Stopień IP; IK	IP54; IK07

Wymiary:

